



Professional Network Recorder

NVR-C064R/C096R



Features:

System:

- Chassis Dimension 448 (W) x 594 (L) x 132 (H) mm
- CPU Intel® Xeon® Processor E3-1275 (8M Cache, 3.40 GHz)
- System Memory 8GB DDRIII up to 16GB bus 1333
- Storage Seagate 3.5"2TB/3TB/7200rpm HDD. SATAII * 12 Up to 72 TB
- Indicator Power and HDD

Power:

- Maximum Output 460 W
- Input Voltage 90 ~ 264 VAC, full range
- Input Current 7.5A @ 115V; 3.5A @ 230V
- Efficiency >71% - MTBF 98,302 hrs.
- Certification UL, CUL, TUV, CE, FCC, RCII

Environment:

- Operating Temperature 0 to 50° C
- Storage Temperature -20 to 80 ° C
- Relative Humidity 5% to 90 %, non-condensing

امکانات:

- قابلیت پشتیبانی تا ۹۶ کانال دوربین های تحت شبکه با کیفیت تصویر ۱ تا ۱۰ مگا پیکسلی
- پشتیبانی ۷۲ ترابایت فضای ذخیره سازی در مدل **Rack Mount**
- پلتفرم سخت افزاری قدرتمند با بهره گیری از **CPU Xeon E3**
- قابلیت **RAID 0/1/5/6** شدن **Storage** بصورت کاملاً سخت افزاری با **RAID Controller**
- قابلیت اتصال به **JBOD External Storage**
- پایداری بالا با استفاده از **Dual Power Redundancy**
- ضریب امنیت بالا برای سیستم عامل با استفاده از هارد **SSD** مجزا
- **Open Platform** برای نرم افزارهای مختلف مدیریت تصاویر
- دارای خروجی گرافیک برای پیکربندی و مشاهده تصاویر بر روی **NVR**
- سیستم عامل **Windows Embedded Server**
- قابلیت **Protection** بر روی **NVR**
- امکان افزایش و **Upgrade** تعداد کانالهای دوربین براساس درخواست مشتری تا ۹۶ کانال
- امکان جابجائی **License** به دستگاه جدید در صورت بروز مشکلات سخت افزاری
- مدیریت یکپارچه **NVR** بصورت **Application-Form Configuration**
- نرم افزار **user-friendly** با کاربری آسان
- قابلیت انتخاب زبان فارسی در محیط کاربری نرم افزار دستگاه
- پشتیبانی از نقشه الکترونیکی و کنسول نمایش تصویر ۱ الی ۶۴ کانال
- نرم افزار **Client** رایگان
- امکان بروز رسانی نرم افزار **NVR**
- مدیریت و راهبری بسیار موثر **NVR**
- کنسولهای ۱، ۴، ۶، ۹، ۱۶، ۲۵ و ۳۲ جهت نمایش تصاویر
- قابلیت تشخیص شی متحرک و تشخیص قطع شدن دوربین
- تشخیص خرابکاری و حرکت دادن دوربین توسط عامل خارجی
- پشتیبانی از **Multi Stream**
- قابلیت تعریف **Rotation** جهت نمایش تصویر دوربینها با تعریف **Timer**
- مدیریت پیشرفته کاربران با قابلیت تعریف سطوح مختلف دسترسی
- پشتیبانی از **PTZ** توسط ماوس
- قابلیت زوم دیجیتال بر روی تصویر زنده و ضبط شده
- قابلیت اتصال تعداد نامحدودی از کاربران با سطوح مختلف دسترسی به دستگاه از طریق **Web** و **Client**
- سخت افزار صنعتی با قابلیت کار در محیط های سخت و دمای کارکرد بین ۲۰ تا ۸۰+ درجه سانتیگراد
- پشتیبانی از **Joystick** جهت سهولت در حرکت و کنترل دوربین ها
- دارای **MTBF** بیش از ۱۰۰۰۰۰ ساعت